

## MÖCK-Befüll- und Entlüftungsleitungen aus Stahl DN 40 und DN 50 für Heizöltanks

MÖCK-Befüll- und Entlüftungsleitungen werden als weiterführende Leitungen ab dem letzten Tank für sämtliche marktgängigen Tankarten, wie Einzeltanks, Batterietanks, kellergeschweißte Heizölbehälter und unterirdische Heizölbehälter eingesetzt. Das MÖCK-Rohrsystem hat sich in langjährigem Einsatz durch Werkstoff- und Verlegevorteile und die Zuverlässigkeit der Steckmuffenverbindung bestens bewährt.



### Füllstutzen mit Außengewinde 2"

passend für MS-Füllrohrverschluss mit Maueranker

DN	Art-Nummer	Preis €/St
50	GMXFS-040	23,71 €



### Füllstutzen mit Außengewinde 2"

passend für MS-Füllrohrverschluss mit Befestigungsanker

DN	Art-Nummer	Preis €/St
50	GMXFS-050	31,50 €



### Anschlußstücke mit Gewinde

GMX-Muffe - Außengewinde

DN	Gewinde	Art-Nummer	Preis €/St
40	1 1/4"	GMXMA-040032	9,50 €
40	1 1/2"	GMXMA-040040	7,71 €
50	2"	GMXMA-050050	8,36 €



### Anschlußstücke mit Gewinde

GMX-Muffe - Innengewinde

DN	Gewinde	Art-Nummer	Preis €/St
40	2"	GMXMI-040050	12,80 €
50	2"	GMXMI-050050	13,00 €



### Winkelbogen

DN	Art-Nummer	Preis €/St
40	GMXWB-040	11,93 €
50	GMXWB-050	13,50 €



## Sicherheitsdunsthut

DN	Art-Nummer	Preis €/St
40	GMXSD-040	10,07 €



## Sicherungsschellen

gegen axialen Schub

DN	Art-Nummer	Preis €/St
40	GMXSS-040	8,00 €
50	GMXSS-050	8,71 €



## Dichelement

NBR

DN	Art-Nummer	Preis €/St
<b>CASNR</b>		
<b>430005192</b>		
40	GMXGN-040	0,97 €
<b>CASNR</b>		
<b>430005194</b>		
50	GMXGN-050	1,50 €



## Rohre mit 1 Muffe /2 Muffen

Umstellung von 1 auf 2 Muffen

DN	Länge mm	Art-Nummer	Preis €/St
40	500	GMXR-0400500	11,71 €
40	1000	GMXR-0401000	19,50 €
40	2000	GMXR-0402000	38,83 €
50	250	GMXR-0500250	8,80 €
50	500	GMXR-0500500	14,64 €
50	1000	GMXR-0501000	24,21 €
50	2000	GMXR-0502000	49,26 €



## Bogen

DN	Art-Nummer	Preis €/St
40/15°	GMXB-04015	5,00 €
40/30°	GMXB-04030	5,21 €
40/45°	GMXB-04045	5,64 €
40/87°	GMXB-04087	7,21 €
50/15°	GMXB-05015	8,21 €
50/30°	GMXB-05030	8,36 €
50/45°	GMXB-05045	8,71 €
50/67,5°	GMXB-05070	9,30 €
50/87°	GMXB-05087	10,00 €



## Überschiebmuffen (Doppelmuffen)

DN	Art-Nummer	Preis €/St
40	GMXDM-040	4,43 €
50	GMXDM-050	5,50 €



Bezüglich der Verwendung von MÖCK-Rohren in Anlagen zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten wurden durch den „Deutschen Ausschuss für brennbare Flüssigkeiten“ (DAbF) in Technischen Richtlinien für brennbare Flüssigkeiten (TRbF) folgende Festlegung, die auch der „Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung“ mit zu Grunde lagen, getroffen.

Gefahrenklasse der zu lagernden Flüssigkeit	Befüllleitung DN 50 1		Entlüftungsleitung DN 40 - DN 50 2	
	frei verlegt	unterirdisch verlegt	frei verlegt	unterirdisch verlegt
A III (Heizöl EL) (DIN 51603-1)	zulässig mit Sicherungsschelle	zulässig mit Sicherungsschelle 3	zulässig ohne Sicherungsschelle	zulässig mit Sicherungsschelle 4

- 1 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z- 38.4 - 202 - II BESONDERE BESTIMMUNGEN - Kapitel 1, Absatz (2)
- 2 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z- 38.4 - 202 - II BESONDERE BESTIMMUNGEN - Kapitel 1, Absatz (2) und TRbF 20 Ausgabe März 2001, Kapitel. 9, Abschnitt 9.1.2.3, Absatz (1)
- 3 Nur zulässig in flüssigkeitsdichtem Schutzrohr oder Kanal (AbZ\* Kapitel 3 Abs. (5)), wenn Anforderungen TRbF 50-Juni 2002, Kapitel 3, Abschnitt (3), Ziffer 2 eingehalten werden.
- 4 Korrosionsschutzmassnahmen nach DIN 30672:2000-12 (AbZ\* Kapitel 3, Absatz (7)).

MÖCK-Befüll- und Entlüftungsleitungen aus Stahl, korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung oder galvanische Verzinkung sind vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), in Berlin unter der Nummer

### Z- 38.4 - 202

allgemein bauaufsichtlich zugelassen.

Grund dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist der Einbau von MÖCK-Befüll- und Entlüftungsleitungen in Verbindung mit drucklos betriebenen Heizöltanks zur Lagerung von Heizöl EL nach DIN 51603-1:1995-03.

Für MÖCK-Befüll- und Entlüftungsleitungen entfällt durch die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung die wasserrechtliche Eignungsfeststellung und die Bauartzulassung nach § 19 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 19. August 2002.

## MÖCK-Abflussrohre und Formstücke aus Stahl DN 40 – DN 50 DIN EN 12056

Schwerpunkt des Einsatzgebietes für MÖCK-Abflussrohre und Formstücke aus Stahl sind Abwasseranlagen in der Hausinstallation. Das MÖCK-System kann für Anschluss-, Fall-, Sammel-, Grund-, Lüftungs- und Regenwasserleitungen eingesetzt werden.



### Einfachabzweige

DN	Art-Nummer	Preis €/St
40/40/70°	GMXA-04004070	18,70 €
50/40/45°	GMXA-05004045	21,00 €
50/40/87°	GMXA-05004087	21,00 €
50/50/70°	GMXA-05005070	22,00 €




### Einschiebmuffen mit Langmuffe

DN	Art-Nummer	Preis €/St
40	GMXEM-040	6,10 €
50	GMXEM-050	7,00 €



### Verschlussstopfen aus Stahl

DN	Art-Nummer	Preis €/St
40	GMXK-040	5,60 €
50	GMXK-050	5,80 €



### Dichelement

DN	Anschluss mm	Art-Nummer	Preis €/St
50	32	GMXGN-05032	2,60 €
50	48	GMXGN-05048	2,64 €



### Anschlußstücke mit Gewinde

GMX-Muffe - Innengewinde

DN	Gewinde	Art-Nummer	Preis €/St
50	1 1/4"	GMXMI-050032	13,00 €
50	1 1/2"	GMXMI-050040	13,00 €



### Kleber in Pinselflasche

ml	Art-Nummer	Preis €/St
125	GMXKL	8,71 €

