

Fixotec Gelenkrohrschele Speedy

Ihre Vorteile

- Leichte Gelenkrohrschele für die Hausinstallation und den Heizungsbau für alle Arten von Rohren wie Wasser-, Heizungs- und System-Rohrleitungen
- Schnelle und problemlose Einhandmontage mit nur einer Schraube
- Verschlußschraube M5 mit Kombi-Kreuzschlitz und Unverlierbarkeitssicherung
- Schalldämmung nach DIN 4109 durch Einlage aus hochwertigem EPDM
- Mit praxisgerechten Spannungsbereichen
- Hervorragender Korrosionsschutz durch hochwertige Verzinkung
- Temperaturbeständig von -50°C bis +110°C
- Anschlußmutter M8 (Höhe 6,4mm)



| Nenngröße | Spannbereich | Artikelnummer | VE | €/Stück | €/VE |
|--------------|--------------|---------------|-----|-------------|--------------|
| DN 8 (1/4") | 12-14 mm | FX-GRS1214 | 150 | 0,62 | 59,84 |
| DN 10 (3/8") | 15-19 mm | FX-GRS1519 | 150 | 0,64 | 61,53 |
| DN 15 (1/2") | 20-23 mm | FX-GRS2023 | 100 | 0,67 | 42,93 |
| DN 20 (3/4") | 25-28 mm | FX-GRS2528 | 100 | 0,71 | 46,01 |
| DN 25 (1") | 32-35 mm | FX-GRS3235 | 75 | 0,79 | 38,14 |

Fixotec Schraubrohrschele Classic



Ihre Vorteile

- Schalldämmung nach DIN 4109 durch Dämmeinlage aus hochwertigem EPDM
- Verschlußschraube mit Kombi-Kreuzschlitz (M5, M6 ab 68mm)
- Hervorragender Korrosionsschutz durch hochwertige galvanische Verzinkung
- Temperaturbeständig von -50°C bis +110°C
- mit Schnellverschluss



| Nenngröße | Anschluß | Spannbereich | Artikelnummer | VE | €/Stück | €/VE |
|----------------|----------|--------------|---------------|-----|-------------|--------------|
| DN 10 (3/8") | M 8 | 15-19 mm | FX-SRS1519 | 130 | 0,87 | 72,71 |
| DN 15 (1/2") | M 8 | 20-25 mm | FX-SRS2025 | 100 | 0,87 | 56,52 |
| DN 20 (3/4") | M 8 | 25-30 mm | FX-SRS2530 | 80 | 0,91 | 47,29 |
| DN 25 (1") | M 8 | 33-37 mm | FX-SRS3337 | 80 | 0,93 | 48,06 |
| DN 32 (1 1/4") | M 8 | 42-46 mm | FX-SRS4246 | 50 | 1,06 | 34,39 |
| DN 40 (1 1/2") | M 8 | 47-52 mm | FX-SRS4752 | 40 | 1,18 | 30,52 |
| | M 8 | 54-58 mm | FX-SRS5458 | 30 | 1,23 | 23,87 |
| DN 50 (2") | M 8 | 59-63 mm | FX-SRS5963 | 30 | 1,28 | 24,89 |
| DN 65 (2 1/2") | M8/M10 | 72-80 mm | FX-SRS7280 | 20 | 1,83 | 23,75 |
| DN 80 (3") | M8/M10 | 88-92 mm | FX-SRS8892 | 20 | 2,19 | 28,46 |
| | M8/M10 | 99-103 mm | FX-SRS99103 | 50 | 2,22 | 72,09 |
| | M8/M10 | 108-112 mm | FX-SRS108112 | 50 | 2,28 | 74,09 |
| | M8/M10 | 124-130 mm | FX-SRS124130 | 50 | 2,45 | 79,63 |

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit
gültigen gesetzlichen
Mehrwertsteuer





Schraubroherschelle ohne Einlage

Zweiteilige Rohrschelle ohne Gummieinlage.
Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10*

| Nenngröße | Anschluß | Spannbereich | Artikelnummer | VE | €/Stück | €/VE |
|-----------|----------|--------------|---------------|----|-------------|--------------|
| | M8/M10 | 108-114 mm | RSO-108114 | 50 | 2,79 | 90,50 |
| | M8/M10 | 123-128 mm | RSO-123128 | 25 | 3,22 | 52,21 |
| | M8/M10 | 159-165 mm | RSO-159165 | 25 | 4,36 | 70,78 |

Befestigungsschellen

Ein- oder zweilaschige Metallschelle
Einfache und schnelle Montage.
Verzinkte Oberfläche für Korrosionsschutz.



| Größe | VE | Artikelnummer | €/Stück | €/VE |
|------------------------------|----|---------------|-------------|--------------|
| Einfach | | | | |
| 20 mm | 50 | FW-BSM-20 | 0,26 | 9,06 |
| 24 mm | 50 | FW-BSM-24 | 0,32 | 10,95 |
| 28 mm | 50 | FW-BSM-28 | 0,45 | 15,57 |
| Einfach - zweilaschig | | | | |
| 18 mm | 50 | BSMD-18 | 0,24 | 8,40 |
| 22 mm | 50 | BSMD-22 | 0,17 | 5,90 |
| 28 mm | 25 | BSMD-28 | 0,37 | 6,40 |
| 32 mm | 25 | BSMD-32 | 0,51 | 8,80 |
| 40 mm | 25 | BSMD-40 | 1,09 | 19,03 |
| 50 mm | 15 | BSMD-50 | 0,99 | 10,32 |
| Doppelt | | | | |
| 20 mm | 50 | FW-BSMZ-020 | 0,61 | 21,14 |
| 24 mm | 50 | FW-BSMZ-024 | 0,67 | 23,27 |
| 28 mm | 50 | FW-BSMZ-028 | 1,03 | 35,92 |

Montagzubehör

Montageschienen

Stahl verzinkt
Rückwand durchgehend gelocht



| Profil | Stärke | Artikelnummer | Länge | €/Stück |
|----------|--------|---------------|---------|-------------|
| 27/18 mm | 1,5 mm | MOSCH-2718 | 2000 mm | 4,77 |
| 28/30 mm | 2,0 mm | MOSCH-2830 | 2000 mm | 9,58 |

Hammerkopfbefestiger

Hohe Belastbarkeit
Vormontiert zur direkten Montage
Jederzeit seitlich verschiebbar



| Größe | VE | Artikelnummer | €/Stück | €/VE |
|--------------|-----|---------------|-------------|--------------|
| M 8 x 30 mm | 100 | FX-HKB08030 | 0,59 | 34,83 |
| M 8 x 60 mm | 100 | FX-HKB08060 | 0,74 | 44,04 |
| M 8 x 100 mm | 100 | FX-HKB08100 | 0,97 | 58,13 |

Lochband

Stahl verzinkt
kunststoffummantelt schwarz



| Breite | Länge | Artikelnummer | €/Stück |
|--------|-------|---------------|--------------|
| 19 mm | 10 m | LBK-19 | 68,75 |

Gewindestifte

Stahl verzinkt DIN 976



| Größe | VE | Artikelnummer | €/Stück | €/VE |
|-------------|-----|---------------|-------------|--------------|
| M 8 x 25 mm | 100 | GST-08025 | 0,12 | 6,86 |
| M 8 x 40 mm | 100 | GST-08040 | 0,14 | 8,25 |
| M 8 x 70 mm | 100 | GST-08070 | 0,23 | 13,65 |

Befestigungsplatten

Grundplatte in leichter Ausführung mit aufgeschweißter Gewindemuffe
Langlöcher ermöglichen ein einfaches Ausrichten
Stahl verzinkt
77 x 25 x 2 mm



| Größe | VE | Artikelnummer | €/Stück | €/VE |
|-------|----|---------------|-------------|--------------|
| M 8 | 25 | GPL-08 | 1,68 | 25,10 |

Doppelhalterplatten

Befestigungselement zur Montage mit nur einem Befestigungspunkt von zwei parallelen Rohrleitungen

Nur ein Befestigungspunkt für zwei Rohrleitungen.

Sehr gut für Sichtmontage.

Justiermöglichkeit durch Langloch.

Variabler Rohrabstand bei Doppelhalterplatte DPF.



| Größe | Gewindeabst. | Artikelnummer | €/Stück |
|-------|--------------|---------------|-------------|
| M 8 | 65 mm | FW-DPP-065 | 1,50 |
| M 8 | 85 mm | FW-DPP-085 | 1,67 |
| M 8 | 105 mm | FW-DPP-08105 | 1,73 |
| M 8 | 60-105 mm | FW-DPF-060105 | 1,77 |



Gewindemuffen

Stahl verzinkt

rund mit durchgehendem Gewinde



| Größe | VE | Artikelnummer | €/Stück | €/VE |
|--------------|-----|---------------|-------------|--------------|
| M 8 x 30 mm | 100 | EN-GEMU-08030 | 0,20 | 11,91 |
| M 10 x 30 mm | 100 | EN-GEMU-10030 | 0,23 | 13,34 |
| M 12 x 40 mm | 50 | EN-GEMU-12040 | 0,40 | 11,99 |

Stockschrauben

Stahl verzinkt

mit Torx-Antreib und Sechskantschlüsselfläche



| Größe | VE | Artikelnummer | €/Stück | €/VE |
|---------------|-----|---------------|-------------|--------------|
| M 8 x 50 mm | 100 | STOCK-08050 | 0,14 | 8,19 |
| M 8 x 80 mm | 100 | STOCK-08080 | 0,17 | 10,02 |
| M 8 x 100 mm | 100 | STOCK-08100 | 0,22 | 12,87 |
| M 8 x 120 mm | 100 | STOCK-08120 | 0,25 | 14,58 |
| M 8 x 140 mm | 100 | STOCK-08140 | 0,39 | 22,81 |
| M 8 x 160 mm | 100 | STOCK-08160 | 0,42 | 25,15 |
| M 8 x 180 mm | 100 | STOCK-08180 | 0,44 | 26,31 |
| M 10 x 60 mm | 100 | STOCK-10060 | 0,23 | 13,77 |
| M 10 x 80 mm | 100 | STOCK-10080 | 0,31 | 18,38 |
| M 10 x 100 mm | 100 | STOCK-10100 | 0,38 | 22,27 |
| M 10 x 120 mm | 100 | STOCK-10120 | 0,45 | 26,86 |

Gewindestangen

Stahl verzinkt DIN 975

Länge 1,00 m



| Größe | VE | Artikelnummer | €/Stück | €/VE |
|-------|----|---------------|-------------|--------------|
| M 8 | 25 | EN-976V-08 | 1,45 | 21,75 |
| M 10 | 20 | EN-976V-10 | 2,08 | 24,92 |
| M 12 | 15 | EN-976V-12 | 3,02 | 27,12 |

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer



Ansatzschrauben

Stahl verzinkt



| Größe | VE | Artikelnummer | €/Stück | €/VE |
|--------------|-----|---------------|-------------|--------------|
| M 8 x 100 mm | 100 | ANS-08100 | 0,45 | 26,50 |
| M 8 x 120 mm | 100 | ANS-08120 | 0,57 | 34,01 |