

Automatischer Schnellentlüfter

für Solaranlagen, mit Absperrkugelhahn
Messing-Gehäuse-verchromt
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Max. Entleerungsdruck: 5 bar
Temperaturbereich: -30÷180°C
Maximaler Glykolgehalt: 50%



Art-Nummer
CA-250131

Preis €/St
30,20 €

Sicherheitsventil für Solaranlagen

Messing-Gehäuse-verchromt, IG-IG Anschlüsse. PN 10
Temperaturbereich: -30÷160°C
Maximaler Glykolgehalt: 50%
Vergrößerter Ablauf
Entleerungsleistung: 1/2" - 50 kW
3/4" - 100 kW
TÜV-Zertifiziert gemäß SV100 7.7
Nr. TÜV SV 07 2009 · SOL · H · p.
6 bar



Art-Nummer
CA-253046

Preis €/St
11,88 €

Rückschlagventil für Solaranlagen

Einsetzbar bis 200°C.
Einsetzbar bis 50% Glycol.

Art-Nummer
CA-300051

Preis €/St
12,67 €



Zubehör für Solar-Flexrohr

Doppelnippel

beidseitig flachdichtend

| passend für | Größe | ARTIKELNR | |
|-------------|--------------|-----------------|---------------|
| DN 16 | DN 20 (3/4") | SFR-DN16 | 2,17 € |
| DN 20 | DN 25 (1") | SFR-DN20 | 3,78 € |



Alle Preise zuzüglich der zur Zeit
gültigen gesetzlichen
Mehrwertsteuer

Überwurfmutter

| passend für | Größe | ARTIKELNR | |
|-------------|--------------|-----------------|---------------|
| DN 16 | DN 20 (3/4") | SFR-ÜW16 | 0,97 € |
| DN 20 | DN 25 (1") | SFR-ÜW20 | 1,35 € |



Einlegering

| passend für | ARTIKELNR | |
|-------------|-----------------|---------------|
| DN 16 | SFR-ER16 | 0,62 € |
| DN 20 | SFR-ER20 | 0,71 € |



Dichtring AFM

| passend für | Größe | ARTIKELNR | |
|-------------|----------|-----------------|---------------|
| DN 16 | 24x17 mm | SFR-DR16 | 0,52 € |
| DN 20 | 30x20 mm | SFR-DR20 | 0,50 € |

