

## Automatischer Schnellentlüfter

für Solaranlagen, mit Absperrkugelhahn  
Messing-Gehäuse-verchromt  
Max. Betriebsdruck: 10 bar  
Max. Entleerungsdruck: 5 bar  
Temperaturbereich: -30÷180°C  
Maximaler Glykolgehalt: 50%



Art-Nummer  
CA-250131

Preis €/St  
**30,20 €**

## Sicherheitsventil für Solaranlagen

Messing-Gehäuse-verchromt, IG-IG Anschlüsse. PN 10  
Temperaturbereich: -30÷160°C  
Maximaler Glykolgehalt: 50%  
Vergrößerter Ablauf  
Entleerungsleistung: 1/2" - 50 kW  
3/4" - 100 kW  
TÜV-Zertifiziert gemäß SV100 7.7  
Nr. TÜV SV 07 2009 · SOL · H · p.  
6 bar



Art-Nummer  
CA-253046

Preis €/St  
**11,88 €**

## Rückschlagventil für Solaranlagen

Einsetzbar bis 200°C.  
Einsetzbar bis 50% Glycol.

Art-Nummer  
CA-300051

Preis €/St  
**12,67 €**




## Zubehör für Solar-Flexrohr

### Doppelnippel

beidseitig flachdichtend

passend für	Größe	ARTIKELNR	
DN 16	DN 20 (3/4")	<b>SFR-DN16</b>	<b>2,22 €</b>
DN 20	DN 25 (1")	<b>SFR-DN20</b>	<b>3,78 €</b>



Alle Preise zuzüglich der zur Zeit  
gültigen gesetzlichen  
Mehrwertsteuer

## Überwurfmutter

passend für	Größe	ARTIKELNR	
DN 16	DN 20 (3/4")	<b>SFR-ÜW16</b>	<b>0,97 €</b>
DN 20	DN 25 (1")	<b>SFR-ÜW20</b>	<b>1,35 €</b>



## Einlegering

passend für	ARTIKELNR	
DN 16	<b>SFR-ER16</b>	<b>0,62 €</b>
DN 20	<b>SFR-ER20</b>	<b>0,71 €</b>



## Dichtring AFM

passend für	Größe	ARTIKELNR	
DN 16	24x17 mm	<b>SFR-DR16</b>	<b>0,52 €</b>
DN 20	30x20 mm	<b>SFR-DR20</b>	<b>0,50 €</b>

