

Flexalen

HT SolarLight™



Rohr für thermische Solaranlagen
mit stabiler HT-Polyolefin Isolierung

Isolierung: 13 mm ThermaSmart HT
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK Mitteltemperatur 40°C
Temperaturbereich bis 150°C, kurz 175°C
UV-beständige Polyolefin Schutzfolie
Edelstahlwellrohr VA 1.4404/AISI 316L
leicht trennbares Doppelrohr mit 2-adriger Fühlerleitung



Artikelcode	Bestellnummer	Bezeichnung	Preis €/St
DN 16 - Doppelrohr			
SFR-HT1610	SL13HDN2x16-10	HT SolarLight 2xDN16 Länge 10 m	96,62 €
SFR-HT1615	SL13HDN2x16-15	HT SolarLight 2xDN16 Länge 15 m	144,93 €
SFR-HT1620	SL13HDN2x16-20	HT SolarLight 2xDN16 Länge 20 m	193,23 €
DN 20 - Doppelrohr			
SFR-HT2010	SL13HDN2x20-10	HT SolarLight 2xDN20 Länge 10 m	132,01 €
SFR-HT2015	SL13HDN2x20-15	HT SolarLight 2xDN20 Länge 15 m	198,01 €
SFR-HT2020	SL13HDN2x20-20	HT SolarLight 2xDN20 Länge 20 m	264,01 €

Alle Preise zuzüglich der zur Zeit
gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer

Zubehör:



Doppelnippel beidseitig flachdichtend

Für Wellrohr	Artikel	Größe	Preis €/St
DN16	SFR-DN16	3/4" DN 20	2,64 €
DN20	SFR-DN20	1" DN 25	4,49 €

Dichtring



Für Wellrohr	Artikel	Größe	Preis €/St
DN16	SFR-DR16	24 x 17 mm	0,59 €
DN20	SFR-DR20	30 x 20 mm	0,76 €

Einlegering für Solar-Flexrohr



Für Wellrohr	Artikel	Größe	Preis €/St
DN16	SFR-ER15		1,04 €
DN20	SFR-ER20		1,26 €

Überwurfmutter



Für Wellrohr	Artikel	Größe	Preis €/St
DN16	SFR-ÜW16	3/4" DN 20	1,01 €
DN20	SFR-ÜW20	1" DN 25	1,52 €